

# Bestellen Sie den richtigen Funkschlüssel!

## VARIANTE 1

Sie benötigen für den richtigen Kauf die sogenannte OEM-Nummer Ihrer Fernbedienung.

Mit dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie die ID-Nummer an ihrem Schlüssel finden.

### Schritt 1:

Öffnen Sie den Klappschlüssel, indem Sie den runden Knopf auf der Vorderseite Ihres Funkschlüssels drücken. Der Schlüsselbart stellt sich auf.

### Schritt 2:

Lesen Sie die Funknummer (Bsp. 7N5 837 202D) ab, die sich in der Einkerbung befindet, in der zuvor der Schlüsselbart lag.



### Schritt 3:

Wählen Sie diese Funknummer - unbedingt identisch bei uns in Menü aus.

The screenshot shows the website interface for 'autoschlüssel-online.de'. The navigation bar includes 'Home', 'Autoschlüssel-Shop', 'Autoschlüssel-Suchmaschine', 'Bestellprozess', and 'Kundenservice'. The main content area is titled 'Auswahl der richtigen Funkfernbedienungsnummer:' and provides instructions on how to identify the correct ID number. A red arrow points from the text 'Wählen Sie diese Funknummer - unbedingt identisch bei uns in Menü aus.' to a dropdown menu on the website. The dropdown menu is open, showing a list of ID numbers: 3,02997,3P; 3,06697,3AH; 3,06697,3DA; 3,06697,3DJ; 3,06697,3P; 3,06697,3T; 3,06697,3U; 3,06697,3V; 3,06697,3W; 3,06697,3X; 3,06697,3Y; 3,06697,3Z. The dropdown menu is titled 'Wählen Sie eine Option...' and has a search icon.

## **VARIANTE 2:**

### **Bestellen Sie den richtigen Funkschlüssel!**

Sie benötigen für den richtigen Kauf die sogenannte OEM-Nummer Ihrer Fernbedienung.

Mit dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie die ID-Nummer an ihrem Schlüssel finden.

#### **Schritt 1:**

Öffnen Sie den Klappschlüssel, indem Sie den runden Knopf auf der Vorderseite Ihres Funkschlüssels drücken. Der Schlüsselbart stellt sich auf. Benutzen Sie einen flachen Schraubendreher und drücken Sie Vorder- und Hinterteil des Schlüssels auseinander.



#### **Schritt 2:**

Der Schlüssel lässt sich mit dem Schraubendreher öffnen. Ziehen Sie die Einzelteile nun von Hand auseinander. Lesen Sie die Funknummer ab, die sich auf dem hinteren Funkcontainer befindet.



#### **Schritt 3:**

Wählen Sie diese Funknummer - unbedingt identisch bei uns in Menü aus.

